Balgsauggreifer NBR (rund)

SAB 40 NBR-60 M10-AG

Art-Nr..:10.01.06.00994


https://www.schmalz.com/10.01.06.00994

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



- Baugröße: 40
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
- Nippelwerkstoff: Stahl
- Anschluss: M10-AG
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax(S)	45 mm
Ds	40,10 mm
G1	M10-AG
H	28,80 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	10 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	38 N
Abreißkraft	59 N
Querkraft	58 N
Querkraft geölte Oberfläche	33 N
Volumen	8,68 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm

Balgsauggreifer NBR (rund)

SAB 40 NBR-60 M10-AG

Art-Nr..:10.01.06.00994

https://www.schmalz.com/10.01.06.00994

Baugröße	40
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	27,60 g
Produktfamilie	SAB
Faltenanzahl	1,50

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m