

Balgsauggreifer HT1 (rund)

SAB 22 HT1-60 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03015

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03015>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Glashandhabung > Balgsauggreifer SAB HT1 (1,5 Falten) > SAB 22 HT1-60 G3/8-AG

Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung



Baugröße: 22

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1


Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	3,50 mm
D1	22 mm
Dmax(S)	24 mm
Ds	20,60 mm
G1	G3/8"-AG
H	25 mm
LG1	10 mm
SW1	16 mm
Z (Hub)	5,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	16 N
Abreißkraft	24 N
Querkraft	18 N
Querkraft geölte Oberfläche	6 N
Volumen	1,50 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	22

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer HT1 (rund)

SAB 22 HT1-60 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03015

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03015>

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	16,50 g
Produktfamilie	SAB