

## Strömungswiderstand

SW 40 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.05.04.00010

<https://www.schmalz.com/10.05.04.00010>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Strömungsventile und Strömungswiderstände > Strömungswiderstände SW > SW 40 G1/4-AG

### Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms




Länge L: 6 mm

Gewinde G1: G1/4"-AG

Normteilewerkstoff: Aluminium

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| G1       | G1/4"-AG |
| dn       | 0,40 mm  |
| L        | 6 mm     |
| LG1      | 10 mm    |
| SW1      | 17 mm    |

### Technische Daten

| Attribut                                     | Wert       |
|----------------------------------------------|------------|
| Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar | 0,06 m³/h  |
| Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar | 1 l/min    |
| Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar | 0,08 m³/h  |
| Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar | 1,30 l/min |
| Gewicht                                      | 9,50 g     |
| Produktfamilie                               | SW         |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)