

Resistencia al flujo

SW 120 G1/4-AG

N° de artículo.:10.05.04.00018

<https://www.schmalz.com/10.05.04.00018>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Válvulas de flujo y resistencias al flujo > Resistencias al flujo SW > SW 120 G1/4-AG

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico



Longitud L: 6 mm

Rosca G1: G1/4"-MA

parte normal material: Aluminio

Datos de diseño



Atributo	Valor
G1	G1/4"-MA
dn	1,20 mm
L	6 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	0,74 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	12,30 l/min
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	0,76 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	12,70 l/min
Peso	9,40 g
Familia de productos	SW

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 1