

Eyector básico

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00994

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00994>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SBP-C con funciones adicionales > SBP-C 15 S02 NO A VS-T

Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero



Diámetro de toberas: 1,5 mm
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D8(2)
Presión óptima: 5 bar
Capacidad de aspiración (max): 71 l/min
Consumo de aire con asp.: 118 l/min
Control: Abierta sin corriente
Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga
Funcionalidad del eyector: vacuostato electrónico

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	15 mm
d	4,20 mm
d1	6 mm
d2	8 mm
D	13,50 mm
G3	G1/8"-HE
H	49 mm
H1	50 mm
H2	5,20 mm
H3	8,50 mm
H4	14,20 mm
L	101,50 mm
L1	141,50 mm
L2	19 mm
L3	29,50 mm
X1	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	1,50 mm
Grado de evacuación	85 %

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México + 52 442 209 52 26
schmalz@schmalz.com.mx

Eyector básico

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00994

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00994>

Capacidad de aspiración (max)	4,30 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	71 l/min
Consumo de aire con asp.	7,10 m³/h
Consumo de aire con asp.	118 l/min
Nivel de sonido libre	72 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	65 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	5 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	6 mm
Peso	140 g
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	72,50 psi
Capacidad de aspiración (max)	2,51 cfm
Consumo de aire con asp.	4,17 cfm
Consumo de aire (descarga)	1,06 cfm
Familia de productos	SBP-C

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: En la versión con válvulas electromagnéticas SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) y una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

N° de artículo.:10.02.01.00511

Longitud L: 110 mm

Anchura B: 44,5 mm

Altura H: 3 mm

Usa construcci: Eyector básico SBP

Póngase en contacto con Schmalz


Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México +52 442 209 5211
schmalz@schmalz.com.mx

Eyector básico

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00994

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00994>



SET SBP M4-IG

N° de artículo.:10.02.01.00769

Longitud L: 50 mm

Anchura B: 14 mm

Usa construcci: Eyector básico SBP

Tipo: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

N° de artículo.:21.04.06.00086

Material manguera: PUR cable

Conexión eléctrica: Conect. 10mm



ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00031

Conexión eléctrica: Hembrilla M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Eyector básico

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00994

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00994>



VFT G1/4-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00119

Conexión: G1/4"-HE

Diseño: Inserto de filtro corto

Flujo nominal: 110 l/min

Flujo nominal: 6,6 m³/h

Finura de filtro: 80 µm

Piezas de repuesto



SD G1/8-AG 14x40

N° de artículo.:10.02.01.00540

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro exterior D: 14 mm

Longitud L: 40 mm



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

N° de artículo.:10.06.02.00294

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Diseño: Horizontal

Ajuste del punto de conmutación: Función de enseñanza

Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP

Conexión eléctrica: Conector M8, 4 polar

Indicación: LED

Tipo prot. IP: IP 40

con: histéresis fija

Entradas/salidas: 2 digital

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 52 442 209 5200
schmalz@schmalz.com.mx



Eyector básico

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00994

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00994>

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México
schmalz@schmalz.com.mx