

Tige élastique

FSTIm N016 6/4 L 20 IN

Réf. article.:10.01.02.01341

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01341>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Tiges à ressort > Tiges à ressorts FSTIm > FSTIm N016 6/4 L 20 IN

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur




Raccord du vide: Flexible 6/4

Version: Guide latéral du vide

Course ressort Z: 20 mm

Version: isolant (électriquement)

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|------------|----------|
| B | 23,20 mm |
| d | 2,50 mm |
| dn | 2,50 mm |
| D1 | 6,50 mm |
| G3 | M10x1-M |
| H | 78 mm |
| H2 | 29 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 13 mm |
| Z (Course) | 20 mm |

Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---------------------------|--------------------------|
| Version | isolant (électriquement) |
| Ind. de rigid. | 0,05 N/mm |
| Précontrainte | 0,50 N |
| Tens. ress. 50 % de levée | 1,02 N |

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Tige élastique

FSTIm N016 6/4 L 20 IN


Réf. article.:10.01.02.01341

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01341>

| | |
|------------------------|-------------|
| Charge verticale | 15 N |
| Charge horizontale | 10 N |
| Poids | 23 g |
| Température de travail | 0 ... 80 °C |
| Famille de produit | FSTIm |

Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale.

Accessoires



VSL 6-4 PU BL SO

Réf. article.:10.07.09.00141



ST M5-AG 4 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00311

Filetage G1: M5-M

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Tige élastique

FSTIm N016 6/4 L 20 IN

Réf. article.:10.01.02.01341

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01341>



HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Réf. article.:10.08.03.00085

Longueur L: 47 mm

Connexion 1: Coulisseaux

Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16

Version: plat



HTR-ST3 30x30 D10/16 WI

Réf. article.:10.08.03.00088

Connexion 1: 30x30

Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16

Version: coudé



HTR-ST3 40x40 D10/16 WI

Réf. article.:10.08.03.00089

Connexion 1: 40x40

Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16

Version: coudé