

Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

FG 14 SI-HD-65 N016

Réf. article.:10.01.06.04055

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04055>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > FG 14 SI-HD-65 N016

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales




Dimensions: 14

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
d2	5,40 mm
D1	13,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	22,80 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Course)	9 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1,37 N
Force de rupt.	5,70 N
Volume	1,06 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	15 mm
Dimensions	14
Famille d'insert	N 016
Nombre de soufflets	2,50

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

FG 14 SI-HD-65 N016

Réf. article.:10.01.06.04055

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04055>

Matière	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	1,50 g
Famille de produit	FG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Réf. article.:10.01.06.04062

Famille d'insert: N 016
Filetage G1: G1/8"-M
Longueur L1: 20 mm
Longueur utile: 6 mm
Diamètre nominal dn: 3,1 mm
Largeur des appartements SW2: 3 mm
Matière: Acier inoxydable austénitique



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.04365

Famille d'insert: N 016
Filetage G1: M5-M
Longueur L1: 16 mm
Longueur utile: 5 mm
Diamètre nominal dn: 2,5 mm
Largeur des appartements SW2: 3 mm
Matière: Acier inoxydable austénitique

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

FG 14 SI-HD-65 N016

Réf. article.:10.01.06.04055

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04055>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Réf. article.:10.01.06.04689

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-F

Longueur L1: 16 mm

Longueur utile: 10 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

Largeur des appartements SW2: 3 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Réf. article.:10.01.06.04690

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique